


| | | | |
|---|---|---|---|
| CM-6-70-LC | | CMI-6-70-LC | |
| CM-6-100-LC | | CMI-6-100-LC | |
| CM-6-125-LC | | CMI-6-125-LC | |
| CM-6-150-LC | | CMI-6-150-LC | |
| CM-6-190-LC | | CMI-6-190-LC | |
| CM-6-240-LC | | CMI-6-240-LC | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CM-7-70-LC | | CMI-7-70-LC | |
| CM-7-100-LC | | CMI-7-100-LC | |
| CM-7-125-LC | | CMI-7-125-LC | |
| CM-7-150-LC | | CMI-7-150-LC | |
| CM-7-190-LC | | CMI-7-190-LC | |
| CM-7-240-LC | | CMI-7-240-LC | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CM-8-70-LC | | CMI-8-70-LC | |
| CM-8-100-LC | | CMI-8-100-LC | |
| CM-8-125-LC | | CMI-8-125-LC | |
| CM-8-150-LC | | CMI-8-150-LC | |
| CM-8-190-LC | | CMI-8-190-LC | |
| CM-8-240-LC | | CMI-8-240-LC | |

## Características técnicas - Technical data

| ref. | largo length (mm) | exposición dsplay ($m^2$) **CM/CMI-6** | exposición dsplay ($m^2$) **CM/CMI-7** | exposición dsplay ($m^2$) **CM/CMI-8** | estantes shelves (uds) **CM/CMI-6-7-8** | potencia frig. frig. power (W) **CM/CMI-6-7-8** | consumo. consumption (W) **CM/CMI-6-7-8** | refrigerante coolant | rango range (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM/CMI-70-LC | 680 | 0,76 | 0,86 | 1,01 | 4 | 1215 | 1626 | R-404A | -1 +5 |
| CM/CMI-100-LC | 970 | 1,08 | 1,23 | 1,45 | 4 | 1497 | 1808 | R-404A | -1 +5 |
| CM/CMI-125-LC | 1220 | 1,37 | 1,56 | 1,84 | 4 | 1497 | 1820 | R-404A | -1 +5 |
| CM/CMI-150-LC | 1480 | 1,68 | 1,91 | 2,25 | 4 | 2878 | 2410 | R-404A | -1 +5 |
| CM/CMI-190-LC | 1880 | 2,14 | 2,43 | 2,86 | 8 | 2878 | 2565 | R-404A | -1 +5 |
| CM/CMI-240-LC | 2380 | 2,72 | 3,10 | 3,65 | 8 | 3116 | 3640 | R-404A | -1 +5 |

*características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso*

*we reserve the right to change specifications whitout prior notice*

Vitrinas polivalentes, preparadas para carnes, lácteos y verduras regulando parámetros de la centralita digital
- **CM:** Exterior en chapa de acero plastificado, interior en chapa de acero con acabado epoxi y espejos en la cara interior
- **CMI**: Exterior e interior en acero inox AISI-304, con espejos en la cara interior
- **De serie**: luz superior fluorescente T8, cortina nocturna y espejos laterales
- **Opcional**: persiana de aluminio, con accionamiento **manual** y **cerradura**
- Costados de 30 mm
- Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Estantes regulables en altura y ángulo, con porta-precios
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Evaporador ventilado, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Descarche automático con evaporación automática
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Clase climática 3 ( 25°C 60%Hr) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2006

All multideck are versatile and changing digital control parameters, are ready for meat, milk products and vegetables
- **CM:** Laminated steel plate exterior, epoxy finished steel plate interior with side mirrors
- **CMI**: AISI 304 exterior and interior, with side mirrors
- **Standard:** top T8 fluorescent lighting, night blind and mirrors
- Optional: Aluminium shutter, with **lock** and **manual drive**
- 30 mm thicknes sides
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Height and angle adjustable shelves, with labels holder
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Ventilated evaporator, with EPOXY anticorrosion cover as sta dard
- Auto defrost and automatic evaporation
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Climate class 3 (25°C 60%Hr) regime M1

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2006

## Opciones - Options

| ref. | interior lacado CM<br>lacquered interior CM | persiana<br>shutter | puertas cristal **DOBLE**<br>**DOUBLE** glazed doors | Iluminación T5 en todos los estantes<br>T5 all shelves lighting | Iluminación estante LED<br>LED shelve lighting | pre-instalación<br>remote condenser unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CM-70 -LC | | | | | | |
| CM-100 -LC | | | | | | |
| CM-125 -LC | | | | | | |
| CM-150 -LC | | | | | | |
| CM-190-LC | | | | | | |
| CM-240 -LC | | | | | | |

Versión REMOTO, incluye válvula de expansión (404A) y valvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (404A) and solenoid valve, included


220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult

*be considered as a reference - fotografías no contractuales*

Colores opcionales, incluidos en precio
Optional colors, free of charge

RAL - 1023 · RAL - 6001 · RAL - 7040 · RAL - 3003 · RAL - 2008 · RAL - 9001 · RAL - 9005 · RAL - 5002 · RAL - 9003 · RAL - 3020

Detalle persiana
Shutter detail






Espejo
Mirror

novedad - new

Eficiencia energética - Energy efficiency



Puertas cristal opcionales
Optional glass doors



CMI-7-100-LC



CM-7-100-LC
Con persiana
With shutter